



ARROW

Gulf "ARROW GT" シリーズは、
モーターオイル開発の最先端を歩み
続けて 100 年の歴史と伝統を誇る
ガルフが、今日のエンジンとクルマ
の使用の実態に最適なオイルは何か
と言うことを真剣に追求し、技術を
結集した結果で誕生した、革新的な
体感型エンジンオイルです。



革新の伝統を今も...

体感を実現させた高性能化学合成油、ガルフARROWシリーズが さらなる次元へ Feel ARROW

環境保護に配慮したECO高性能エンジンオイル

ACEA A3/B3, A3/B4 の性能に加え、環境保護に配慮した API SN レベルの性能を加えた高性能エンジンオイルです。超高粘度指数で蒸発性の低いPAOを使用することで200以上の高VIを実現、一般的な市販油と比較して高温時にはより高く、低温時にはより低い、はるかに安定した粘度温度特性を有しています。

レースフィールドで実証済みの高品質素材を採用

オイル消費をミニマムに抑えるのも特徴です。他に類を見ない高性能VI向上剤を採用、レースで実証済みの高いせん断安定性によって高温時にも十分な油膜を保持し、過酷な条件下のエンジン保護とオイル消費の抑制に貢献します。分子量のバランスの良いこのVI向上剤は、良好な低温始動性にも貢献、寒冷時の始動直後にも素早くエンジン主要部にオイルが行きわたります。

ここが違う! ARROWの「体感できる3大要素」

- check it!** 熱安定性
厳選したベースオイル「PAO+エステル」を採用
- check it!** エンジン保護性
他に類を見ない高性能VI向上剤を採用
- check it!** 摩擦低減
摩擦低減を極限まで低減する特殊添加剤を採用



ARROW GT20 0W-20 Full Synthetic
動粘度|40°C:43.43 100°C:9.18 粘度指数|201

独自の特殊添加剤が摩擦抵抗を極限まで低減、エコカー本来の省燃費性能を余すことなく引き出します。更に高性能VI向上剤が、熱にさらされるエコカーエンジンを守ります。

体感トルク ★★★★★ 体感スムーズ★★★★★
体感レスポンス★★★★★ 体感シャープネス★★★★★

お勧めします
◎低粘度指定車 (0W-20/5W-20)
◎サーキット走行車両 (NA)・コンパクトカー

1L 4L 20L

ARROW GT30 0W-30 Full Synthetic
動粘度|40°C:49.03 100°C:10.40 粘度指数|208

最新のエコカーにベストマッチするばかりではなく、モータースポーツユースをも可能にした高性能オイル。特に小型の、小排気量、NA エンジンへの使用をおすすめします。

体感トルク ★★★★★ 体感スムーズ★★★★★
体感レスポンス★★★★★ 体感シャープネス★★★★★

お勧めします
◎コンパクトカー・低粘度指定車
◎サーキット走行車両 (NA)

1L 4L 20L

ARROW GT40 5W-40 Full Synthetic
動粘度|40°C:72.31 100°C:14.36 粘度指数|208

他社製品を圧倒する粘度指数208を達成。粘度低下を防止する性能にさらに磨きを掛けました。幅広いタイプの車種に対応します。

体感トルク ★★★★★ 体感スムーズ★★★★★
体感レスポンス★★★★★ 体感シャープネス★★★★

お勧めします
◎小~中排気量ターボ車・輸入車 ◎チューニングカー (NA)

1L 4L 20L

ARROW GT50 10W-50 Full Synthetic
動粘度|40°C:103.7 100°C:18.82 粘度指数|203

熱量の多い大排気量車はもちろん、ターボやスーパーチャージャー付の高性能エンジンにベストマッチします。滑らかなトルクを体感できます。

体感トルク ★★★★★ 体感スムーズ★★★★★
体感レスポンス★★★★★ 体感シャープネス★★★★

お勧めします
◎中~大排気量ターボ車 ◎チューニングカー (ターボ)

1L 4L 20L 200L



API基準プラスアルファの 付加価値を持たせた“体感性能”

モーターオイル開発の最先端を歩み続けて100年以上の歴史と伝統を誇るガルフが、今日のエンジンとクルマの使用実態に最適なオイルは何かを真剣に追求。持てる技術を結集した結果である「体感型エンジンオイル」ラインアップ。

体感型

車種別専用油シリーズ

車種やエンジン形式に合わせて専用開発。きめ細かい対応、品質設計でそのクルマ本来の性能や楽しさを引き出します。

体感型

全合成油シリーズ

超高粘度指数で蒸発性の低いPAOを使用したことにより200以上の高VI（粘度指数）を実現、一般市販油と比較して高温時にはより高く、低温時にはより低い、はるかに安定した粘度温度特性を保有しています。またオイル消費をミニマムにとどめます。

体感型

部分合成油シリーズ

ベースオイルには熱安定性に優れた部分合成油をベースにガルフの誇る新技術 FCA を組み合わせ体感性能を実現。フリクションの低減とオイル性能の長寿命化及びエンジンの保護性能を実現しました

体感型

軽・コンパクト専用シリーズ

軽自動車やコンパクトカー用に熱安定性に優れた部分合成油をベースにガルフの誇る新技術 FCA を組み合わせ、体感性能を実現。

HYBRID

[ガルフ ハイブリッド]



1L 4L

Synthetic Blend HYBRID CAR

動粘度 40°C 44.30 100°C 8.48
粘度指数 172

ハイブリッド車特有の繰り返されるエンジンのオン・オフによる損耗や、エンジンが暖まるまでの低温時の燃費悪化などに対策を施した、省燃費性能を真剣に追求した専用オイルです。

FLAT4&6

[ガルフ フラット4&6]



4.5L 20L

100% Tri Synthetic +Bi Ester Motor Oil 5W-50

動粘度 40°C 98.52 100°C 18.53
粘度指数 209

ル・マンで高い実績を誇るガルフボルシェの歴史に裏付けられた水平対向エンジン専用オイル。このエンジン特有の強いサイドスラストから金属面を保護する強力な潤滑力は、低回転域から気持ちよいレスポンスを実現。

ARROW GT20

[ガルフ アローGT20]



1L 4L 20L

Full Synthetic 0W-20

動粘度 40°C 43.43 100°C 9.18
粘度指数 201

省燃費性能をさらにアピールする最近の新車の性能を引き出すため、ARROW SERIESの品質設計コンセプトを継承。粘度指数200を達成し、極低温時から真夏の高温までの確にエンジンを保護します。

ARROW GT30

[ガルフ アローGT30]



1L 4L 20L

Full Synthetic 0W-30

動粘度 40°C 49.03 100°C 10.40
粘度指数 208

モータースポーツユースをも可能にした高性能低粘度油です。エコカーはもちろん小排気量を含むNAエンジン全般におすすめです。アクセル操作に鋭く反応する軽い吹き上がり感を体感することができます。

ARROW GT40

[ガルフ アローGT40]



1L 4L 20L

Full Synthetic 5W-40

動粘度 40°C 72.31 100°C 14.36
粘度指数 208

他を圧倒する粘度指数208を達成。粘度低下を防止する性能にさらに磨きをかけました。排気量の大小を問わずNAからターボまで幅広く対応します。また、高性能欧州車にもおすすめです。

ARROW GT50

[ガルフ アローGT50]



1L 4L 20L 200L

Full Synthetic 10W-50

動粘度 40°C 103.7 100°C 18.82
粘度指数 203

トレンドである低粘度化に反し、あえて設定した粘度です。モータースポーツユースを視野にいられた大排気量車や過給器付きの高性能エンジンに適します。右足に力を入れた時に滑らかなトルク感を体感できます。

STREAM ST20 [ガルフ ストリームST20]

1L 4L 20L



Part Synthetic 0W-20

動粘度 40°C 45.45 100°C 8.62
粘度指数 171

省燃費車両向けに専用開発された、低粘度指定車専用油です。超軽快なレスポンスを体感するフリクションの低減とオイル性能の長寿命化、高いエンジン保護性能を実現しました。

STREAM ST30 [ガルフ ストリームST30]

1L 4L 20L



Part Synthetic 5W-30

動粘度 40°C 54.39 100°C 9.90
粘度指数 171

軽自動車、コンパクトカーを含むNA車向けに軽快なレスポンスを狙って開発しました。熱安定性に優れたベースオイルに新技術FCAを組み合わせ、エンジン保護や摩擦低減などを初めとするオイル性能を長寿命化します。

STREAM ST40 [ガルフ ストリームST40]

1L 4L 20L



Part Synthetic 5W-40

動粘度 40°C 75.65 100°C 13.06
粘度指数 175

今日のエンジンやクルマの使用実態を研究した中で、特に大排気量NA車・ターボ車に向けて開発した体感型エンジンオイルです。爽快なスムーズ感をお楽しみください。

COMPACT K20

[ガルフ コンパクトK20]



3L

Part Synthetic 0W-20

動粘度 40°C 45.54 100°C 8.63
粘度指数 171

軽自動車やコンパクトカーの低粘度指定車の特性を分析し、新技術を投入して専用開発した新しい体感型エンジンオイルです。0W-20/5W-20指定車の超軽快なレスポンスを安心してお楽しみいただけます。

COMPACT K30

[ガルフ コンパクトK30]



3L

Part Synthetic 5W-30

動粘度 40°C 56.35 100°C 10.16
粘度指数 170

5W-30を指定する軽自動車、コンパクトカーにおけるローフリクション化、エンジン保護、オイル性能の長寿命化を狙った設計です。オイルが高温にさらされるターボ車にも対応した、軽快なスムーズ感を体感するオイルです。