

Gulf Technical Service Data Sheet

Gulf ATF / CVTF Fiting Data : 国産車編

本リストの見方 Gulf ATF / CVTF が車両 メーカー 純正フルード[®]に対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。
○：使用可能です。 ×：使用できませんので、純正指定油をご使用ください。

- Gulf ATF TYPE-DXⅢ : DEXRON Ⅲ-G 規格に合格したスタンダード ATF、JASO 01A 適合。製品着色は「赤」です。
- Gulf ATF TYPE-J : TOYOTA T-Ⅳ の性能を上回る多段式 AT 車に適合する ATF (着色は赤) です。JASO 01A 適合。
- Gulf ATF TYPE-Eco : 省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF、JASO 01A-LV 適合。製品着色は「赤」です。
- Gulf ATF TYPE-S : 全合成油 ATF。高温耐久性、酸化安定性に優れています。JASO 01A 適合。製品着色は「赤」です。
- Gulf CVTF-LV : 従来の高粘度及び、低粘度 CVTFフルードに適合し、優れた省燃費効果を発揮する CVT 専用フルード[®] (無着色) です。

CAR MAKER	GENUINE Fluid ATF / CVTF	Gulf ATF / CVTF					REMARK
		TYPE DXⅢ	TYPE J	TYPE Eco	TYPE S	CVTF LV	
TOYOTA	AUTO FLUID F	×	×	×	×	×	古い Ford Type の ATF
	AUTO FLUID D-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	Type T	○	○	○	○	×	一部の 4WD・AT 車に指定 (FF駆動 4WD)
	Type T-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	Type T-Ⅲ	○	○	○	○	×	
	Type T-Ⅳ	○	○	○	○	×	フレックス・ロックアップ [®] 機構搭載車対応
	FLUID WS	○	○	○	○	×	※2 Type T-Ⅳ 改良版 (省燃費低粘度 タイプ, 低温特性向上)
	CVT FLUID TC	×	×	×	×	○	TOYOTA SUPER-CVT 専用フルード [®]
	CVT FLUID FE	×	×	×	×	○	※3 低粘度タイプ CVTF (平成 24年 4月～新 CVTユニット向け)
NISSAN	FLUID C	○	○	○	○	×	
	FLUID D (AT車)	○	○	○	○	×	
	FLUID D (CVT車)	×	×	×	×	○	NCVT 車には Gulf CVTF-LV を推奨
	FLUID J	○	○	○	○	×	エクストレイル QRエンジン搭載車/シマ2WD VKエンジン搭載車等
	FLUID S	○	○	○	○	×	※2 FR 5速/FR 7速 AT 搭載車用省燃費 タイプ [®]
	FLUID G	調査中	→	→	→	×	V37 SKYLINE 2.0L ターボエンジン車用 ATF
	Matic K	○	○	○	○	×	クエスト (逆輸入車) 専用 ATF
	Special N4	○	○	○	○	×	NISSAN 外販用 フレックスロックアップ [®] 式 AT 専用フルード [®]
	NCVT FLUID	×	×	×	×	○	初期の富士重工製 CVT 専用フルード [®]
	CVT FLUID NS-1	×	×	×	×	○	HYPER CVT (M6 含む) 専用フルード [®]
	CVT FLUID NS-2	×	×	×	×	○	エクストロニック CVT搭載車 専用フルード [®]
	CVT FLUID NS-3	×	×	×	×	○	※3 低粘度タイプ CVT フルード [®]
CVT FLUID KTF-1	×	×	×	×	×	エクストロイド [®] CVT 専用フルード [®] (トヨタ CVT = 交換不要)	
HONDA	ULTRA ATF	○	○	○	○	×	
	ULTRA ATF Ⅱ	○	○	○	○	×	ATF-Z1 に移行
	ULTRA ATF-Z1 (AT車)	○	○	○	○	×	ATF-Ⅱ 指定車に対応可
	ULTRA ATF-Z1 (CVT車)	×	×	×	×	○※4	※4 リコール対象車が含まれます。注意して交換して下さい。
	ULTRA ATF DW-1 (AT車)	○	○	○	○	×	※2 低粘度・省燃費 ATF (軽自動車を除く AT車用)
	ULTRA HMMF (マルチマチック車)	×	×	×	×	○※4	※4 リコール対象車が含まれます。注意して交換して下さい。
	ULTRA HMMF (トルコン併用 CVT車)	×	×	×	×	○	※1 「HONDA CVT交換可能車一覧」をご確認ください。
	ULTRA HCF-2 (トルコン併用 CVT専用)	×	×	×	×	○	13M STEP WAGON 平成 24年 4月～RK1/RK5 (高摩擦油)
MITSUBISHI	ATF-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	SP-Ⅱ / SP-Ⅱ M	○	○	○	○	×	SP-Ⅲへ移行
	SP-Ⅲ (AT車)	○	○	○	○	×	
	SP-Ⅲ (CVT車)	×	×	×	×	○	CVT 車には Gulf CVTF-LV を推奨
	ATF-AW (アイシン製 AT)	○	○	○	○	×	アイシン AW 製 AT を搭載している車種の指定フルード [®]
	ATF-SK (マツダ OEM 車)	○	○	○	○	×	MAZDA OEM 車専用 ATF
	ATF-J2	○	○	○	○	×	平成 19 年から採用された INVECS-Ⅱ 6速 AT 用。
	ATF-J3	○	○	○	○	×	※2 平成 25 年から採用された INVECS-Ⅱ 6速 AT 用。
	ATF-PA	○	○	○	○	×	※2 平成 22 年のパジェロ Diesel 車に指定。
	CVT フルード [®] J1	×	×	×	×	○	平成 17 年から導入された CVT 専用フルード [®]
	CVT フルード [®] J4	×	×	×	×	○	※3 低粘度タイプ CVT フルード [®]
CVT フルード [®] J4+	×	×	×	×	○	※3 低粘度タイプ CVT フルード [®]	
純正 PSF	○	○	○	○	×	パジェロ・イオの一部に指定	
MAZDA	MAZDA D2	○	○	○	○	×	
	MAZDA D3	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF S1	○	○	○	○	×	SUZUKI OEM 車専用
	MAZDA ATF M-Ⅲ	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF F-1	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF MV	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF N1	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF FZ	○	○	○	○	×	※2 SKYACTIV-DRIVE 6速 AT 用
	MAZDA ATF 3324	○	○	○	○	×	※2 AXELA HYBRID HEV トランスアクスルフルード [®] (低粘度 ATF)
	MAZDA ATF JWS 3317	○	○	○	○	×	※2 最新の多段式 AT 専用フルード [®] (6速)
	Mobil CVTF 3320	×	×	×	×	○	MAZDA 初の CVT 車 デミオ に採用されたフルード [®]



Gulf Technical Service Data Sheet
Gulf ATF / CVTF Fiting Data : 国産車編

本リストの見方 Gulf ATF / CVTF が車両 メーカー 純正フルード[®] に対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。
 ○：使用可能です。 ×：使用できませんので、純正指定油をご使用ください。

CAR MAKER	GENUINE Fluid ATF / CVTF	Gulf ATF / CVTF					REMARK
		TYPE DXⅢ	TYPE J	TYPE Eco	TYPE S	CVTF LV	
DAIHATSU	AMIX DⅡ	○	○	○	○	×	
	AMIX DⅢ	○	○	○	○	×	
	AMIX DⅢ-SP / DⅢフレッド [®]	○	○	○	○	×	
	AMIX CVT フルード [®] DC	×	×	×	×	○	平成 18 年から導入された新型 CVT 専用フルード [®]
	AMIX CVT フルード [®] DFE	×	×	×	×	○	※3 低粘度タイプ CVT フルード [®] (平成 24 年～ MOVE CVT 車)
	乾式 CVT (ギヤオイル指定)	×	×	×	×	×	複合ゴムベルトとプーリー間にオイル(フルード [®])は未使用
SUZUKI	DEXRON-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 5D06 (ATオイル スペシャル)	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 2326	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 2384K	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 3309	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 3314 (JWS 3314)	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 3317	○	○	○	○	×	
	SUZUKI AT AW-1	○	○	○	○	×	※2 平成 28 年より採用されたハレノ 6速AT 用
	SUZUKI S-CVT FLUID	×	×	×	×	○	初期のチェン式 CVT 専用油
	SUZUKI CVTF 3320 (Mobil CVTF 3320)	×	×	×	×	○	平成 19 年より採用された SWIFT (ZC71S) 用の最新 CVTF
	SUZUKI CVT GREEN-1	×	×	×	×	○	新しい金属ベルト式 CVT 専用油
	SUZUKI CVT GREEN-1V	×	×	×	×	○	※3 低粘度タイプ CVT フルード [®]
	SUZUKI CVT GREEN-2	×	×	×	×	○	※3 低粘度タイプ CVT フルード [®]
SUZUKI CVTF 4401	×	×	×	×	○	※3 低粘度タイプ CVT フルード [®] spacia (MK53S)より採用CVTF	
乾式 CVT (ギヤオイル指定)	×	×	×	×	×	複合ゴムベルトとプーリー間にオイル(フルード [®])は未使用	
SUBARU	DEXRON-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	VIVIO EXCLUSIVE OIL	○	○	○	○	×	
	ECVT FLUID (AT車)	○	○	○	○	×	iCVT フルード [®] に移行
	SUBARU ATF	○	○	○	○	×	SUBARU 4速AT車用フルード [®]
	SUBARU ATF(5AT)	○	○	○	○	×	SUBARU 最新5速AT車専用フルード [®]
	ECVT FLUID (CVT車)	×	×	×	×	○	CVT 車には Gulf CVTF-LV を推奨
	iCVT FLUID (CVT車)	×	×	×	×	○	ECVT FLUID の進化版
	iCVT FLUID-FG (CVT車)	×	×	×	×	○	iCVT FLUID の最新改良版
	SUBARU CVTF	×	×	×	×	○	SUBARU の最新 CVT車用フルード [®] (ステラ, R1, R2)
	SUBARU CV30	×	×	×	×	○	
	SUBARU CVTF リニアトロニック用	×	×	×	×	○	SUBARU CVT リニアトロニック専用フルード [®] (ターボ車以外)
SUBARU CVTF リニアトロニックⅡ	×	×	×	×	○	SUBARU CVT リニアトロニック専用フルード [®] (ターボ車以外)	
SUBARU ハイトルクCVTF リニアトロニック用	×	×	×	×	○	SUBARU CVT リニアトロニック専用フルード [®] (ターボ車)	
ISUZU	DEXRON-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	ATF-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	ATF-Ⅲ	○	○	○	○	×	
	NAVI-5 搭載車	×	×	×	×	×	M/T を完全自動化した AT、交換には GEAR OIL
FUSO	ATF-A4	○	○	×	○	×	トラック用
	Trans-Synd	×	×	×	×	×	Allison 製 AT搭載車用特殊ATF(2ヘダール M/T用 特殊フルード [®])
HINO	Blue Ribbon ATF	○	○	×	○	×	トラック用

注意事項： * Gulf ATF / CVTF のご使用にあたっては、必ず車両の取扱説明書等にて純正指定油の確認をしてください。

* 国産自動車メーカーの一部の AT車 / CVT車 には、レベルゲージが無く ATF / CVTF の油量の点検、及び交換ができない車両があります。専用工具がない限り ATF / CVTF の交換は行わないで下さい。

※1 HONDA 新機構 CVT「トルクコンバーター併用式 CVT」の HMMF 指定車両については、Gulf CVTF-LV を使用することができます。
 注意：別紙「HONDA CVT交換可能車一覧」をご確認の上、交換を実施してください。

※2 TOYOTA FLUID WS / NISSAN FLUID S / HONDA ULTRA ATF DW-1 / MITSUBISHI ATF-J3,ATF-PA / MAZDA ATF FZ,ATF 3324,ATF JWS 3317 / SUZUKI AT AW-1は、省燃費タイプの低粘度 ATF のため、「Gulf ATF TYPE-ECO」のご使用をお奨めいたします。

※3 TOYOTA CVT FLUID FE / NISSAN CVT FLUID NS-3 / MITSUBISHI CVT FLUID J4, J4+ / DAIHATSU AMIX CVT FLUID DFE / SUZUKI CVT GREEN-1V, CVT GREEN-2, CVTF 4401 は省燃費タイプの低粘度 CVT フルードです。

※4 HONDA 無段変速機 (マルチマチック:スタートクラッチ方式CVT)には、リコール対象車が含まれます。改善措置等ご確認の上、注意して交換を実施して下さい。

